

# Set Wandgerät SRK 35 ZS-S / SRC 35 ZS-S



Wandgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen

- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-S), Titanium (SRK-ZS-ST), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-SB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft



Modell Innengerät		SRK35ZS-S
Modell Außengerät		SRC35ZS-S
Kühlleistung (min.~max.)	kW	3,5 (1,0~3,8)
Heizleistung (min.~max.)	kW	4,0 (0,9~4,8)
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.)	kW	1,01 (0,21~1,24)
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.)	kW	1,00 (0,17~1,45)
Kühlen EER		3,47
Heizen COP		4,00
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		7,80/4,60
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	3,5/2,8
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	158/852
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE

Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	4,7/4,7/4,7
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm <sup>2</sup>	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm <sup>2</sup>	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	20
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.	m	10/10
Kältemittel/GWP/CO <sub>2</sub> -Äquivalent		R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO <sub>2</sub>
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	0,95
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	15
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitslgt.	kg	0,02
Kältemittleinspritzung		im Außengerät, Exp.- Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	MA68/0,35
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Ventilator	Stück	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m <sup>3</sup> /h	1.890/1.668
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	50/48
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	45/44
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	62/61
Abmessungen (HxBxT)	mm	540x842x290
Gewicht Außengerät	kg	34,5
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m <sup>3</sup> /h	300/336/522/678
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m <sup>3</sup> /h	336/420/660/738
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	9

Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	-
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	-
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	-
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	-
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	-/-
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		ja/ja
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/26/30/40
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/25/36/41
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	56/58
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230
Gewicht Innengerät	kg	9,5
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung