

BORA

Single Wandklimagerät

G¹⁰ Inverter

R32


A⁺⁺

A⁺



Die BORA Wandklimaanlage ist mittels der inkludierten LCD-Fernbedienung einfach zu bedienen und verfügt mit Funktionen wie der I-Feel Steuerung, oder Vertical-Auto-Swing, über eine gute Serienausstattung.

Komfortfunktionen wie der Automatik-Modus, eine Entfeuchtungsfunktion, sowie „Intelligentes Abtauen“, sind weitere Merkmale dieses Klimageräts.



Active Carbon- und Silberionenfilterstreifen



Energiesparfunktion	8°C Heizfunktion	LCD Fernbedienung	Turbofunktion
I-Feel Funktion	24h Timer	Automatik Mode	Intelligentes Abtauen
Selbstdiagnostik	Automatisches Wiedereinschalten	Cold- Plasma Filter	Entfeuchtungsfunktion



- ✓ Cold Plasma Filter
- ✓ 4 Ventilatorstufen
- ✓ Motorbetriebene Lamelleneinstellung in vertikaler Richtung (Auto Swing)
- ✓ 8°C Heizfunktion

- ✓ Komfortable Temperaturregelung mit „I FEEL“-Funktion
- ✓ Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
- ✓ Kühlbetriebsbereich -15 bis +43° C

		GWH09AAB-K6DNA1A/ GWH09AAB-K6DNA3A/O	GWH12AAB-K6DNA1A/ GWH12AAB-K6DNA3A/O	GWH18AAD-K6DNA1B/ GWH18AAD-K6DNA3B/O	GWH24AAD-K6DNA1A/ GWH24AAD-K6DNA3A/O
Kühlleistung	kW	2,5 (0,5-3,3)	3,2 (0,6-3,6)	4,6 (0,6-5,2)	6,1 (1,8-6,4)
Heizleistung	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,6-4,4)	5,2 (0,7-5,4)	6,4 (1,6-6,6)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)	W/W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energieklasse Kühlen / Heizen		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,781	0,997	1,43	1,76
Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,777	0,941	1,40	1,86
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen	A	6,3 / 6,9	7,2 / 7,7	8,0 / 7,5	10,9 / 11,3
Innengerät	Luftmenge (L/M/H/SH)	m³/h	300/430/500/550	300/430/500/550	520/610/720/850
	Schalldruckpegel (L/M/H/SH)	dB(A)	28/35/37/40	28/35/37/42	34/39/45/48
	Abmessungen	mm	773×250×185	773×250×185	970×300×225
	Gewicht	kg	8,5	8,5	13,5
Außengerät	Max. Schalldruckpegel	dB(A)	52	52	54
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen	mm	776×540×320	842×596×320	842×596×320
	Gewicht	kg	29	31	34
Kältemittel / Füllmenge	kg	R32 / 0,6	R32 / 0,65	R32 / 0,77	R32 / 1,3
Rohranschlüsse Flüssig / Gas	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 9,52 (1/4-3/8)	6,35 / 15,88 (1/4-5/8)
Leitungslänge max.	m	15	20	20	25
Vorgefüllte Leitungslänge	m	5	5	5	5
Max. Höhendifferenz	m	10	10	10	10
Nachfüllung	g/m	20	20	16	40
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Anschluss Spannungsversorgung		Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Empfohlene Absicherung	A	13	13	13	16
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen	°C	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24
Artikelnummer Innengerät		10.10.0044	10.10.0045	10.10.0046	10.10.0047
Artikelnummer Außengerät		12.10.0026	12.10.0027	12.10.0032	12.10.0033

Bedingungen für angegebene Kühl- und Heizleistungen siehe Service Manuals



+43 3115 40457-0